

Model: 6350 - 6350A

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:

- Επιδαπέδιο μοντέλο.
- Δύο γεύσεων και ανάμεικτο.
- Πληκτρολόγιο Αφής & Οθόνη Ενδείξεων.
- Τροφοδοσία με αντλίες διόγκωσης. Δυνατότητα ρύθμισης του ποσοστού διόγκωσης (**6350A**).
- Βαρυτικό σύστημα τροφοδοσίας (**6350**).
- Αυτόματη ρύθμιση ψύξης μέσω αισθητήρα πυκνότητας για σωστή υφή του παγωτού.
- Ανάδευση στους κάδους συντήρησης για καλύτερη σύσταση του προϊόντος.
- Φωτεινή ένδειξη χαμηλής στάθμης παγωτού.
- Κοχλίας από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ξεχωριστή μονάδα ψύξης των κάδων συντήρησης για τη διατήρηση του μίγματος σε θερμοκρασία κάτω των 5° C
- Νυχτερινή λειτουργία standby.
- Μετρητής παγωτών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Αερόψυκτο.
- Κύλινδροι ψύξης: 2 x 1.8 liter
- Κάδοι συντήρησης: 2x 12.5 liter
- Τάση: 380V/50Hz/3Ph
- Ισχύς: 2,9KW
- Δυναμικότητα(Liters/Hr): 50
- Διαστάσεις μηχανήματος (Π/Β/Υ): 554/654/1520 (mm)
- Καθαρό Βάρος (Kg): 175

Model: 6240 - 6240A

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:

- Επιδαπέδιο μοντέλο.
- Δύο γεύσεων και ανάμεικτο.
- Πληκτρολόγιο Αφής & Οθόνη Ενδείξεων.
- Τροφοδοσία με αντλίες διόγκωσης. Δυνατότητα ρύθμισης του ποσοστού διόγκωσης (**6240A**).
- Βαρυτικό σύστημα τροφοδοσίας (**6240**).
- Αυτόματη ρύθμιση ψύξης μέσω αισθητήρα πυκνότητας για σωστή υφή του παγωτού.
- Ανάδευση στους κάδους συντήρησης για καλύτερη σύσταση του προϊόντος.
- Φωτεινή ένδειξη χαμηλής στάθμης παγωτού.
- Κοχλίας από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ξεχωριστή μονάδα ψύξης των κάδων συντήρησης για τη διατήρηση του μίγματος σε θερμοκρασία κάτω των 5° C
- Νυχτερινή λειτουργία standby.
- Μετρητής παγωτών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Αερόψυκτο.
- Κύλινδροι ψύξης: 2 x 1.8 liter
- Κάδοι συντήρησης: 2x 12.5 liter
- Τάση: 240V/50Hz/1Ph
- Ισχύς: 2,6KW
- Δυναμικότητα(Liters/Hr): 40
- Διαστάσεις μηχανήματος (Π/Β/Υ): 554/654/1520 (mm)
- Καθαρό Βάρος (Kg): 175



Βιομηχανία Παραγωγής Παγωτού & Ροφημάτων
Κεν.: Σ.Σ. Βέροιας • Βέροια • Τ.Κ. 59100
Τηλ.2331073612 • Fax. 2331073613
Υποκ.: Δράκοντος 85 • Αθήνα • Τ.Κ. 10442
Τηλ. 2105126211 • Fax. 2105126088
info@plazaicecream.gr – www.plazaicecream.gr

